

SR-001 Mk-2 SYSTEM

S-001 Mk-2 + SRM-001



Mobilní systém STAX SR-001 Mk-2 se všemi zvukovými kvalitami elektrostatického poslechu

- Extrémně pohodlná a lehká sluchátka s rozšířenou reprodukcí hloubek.
- Ještě lehčí membrána redukována z tloušťky 2,5 μm na pozoruhodných 1,5 μm zajišťuje vyšší transparentnost a čistotu poslechového prožitku.
- Sluchátka SR-001 Mk-2 jsou lehká a poskytují posluchači kromě proslulého zvuku také volný pohyb.
- Zesilovač SR-001 napájený dvěma AA bateriemi váží pouhých 140 gramů a v kapse je zcela nenápadný.
- K sadě SR-001 Mk-2 lze přímo připojit libovolný přenosný CD, DAT, MD nebo MP3 přehrávač, včetně tradičního Walkmana. Zesilovač SR-001 může nepřetržitě pracovat až 5 hodin v závislosti na použitých bateriích a způsobu provozu. Standardním síťovým adaptérem 4,5 V / 300 mA lze zesilovač napájet ze sítě.
- STAX je přesvědčen, že sada SR-001 Mk-2 poskytne každému posluchači uspokojení z poslechu a potvrdí vynikající pověst tohoto výrobce, pionýra v oblasti elektrostatického poslechu.

Technické parametry

S-001 Mk-2 (sluchátka)

Popis : Lehká elektrostatická sluchátka

Kmitočtový rozsah : 20 Hz až 1 kHz / ± 2 dB

1 kHz až 20 kHz / ± 4 dB

Kapacita : 44 pF s kabelem, 17 pF bez kabelu

Impedance : 360 k Ω / 10 kHz

Citlivost : 111 dB / 100 V_{ef} / 1 kHz

Max.hladina akustického tlaku : 119 dB / 1 kHz

Polarizační napětí : 580 V_{ss}

Náušníky : silikonové (2 velikosti, M a L)

Kabel : plochý 6 žilový / 1,5 m

Hmotnost : 28 g s kabelem, 12 g bez kabelu

Rozměry : průměr 28 mm

SRM-001 (napájecí zesilovač)

Kmitočtový rozsah : 5 Hz až 20 kHz / + 0, -3 dB

Zisk : 54 dB

Harmonické zkreslení : 0,1 % / 1 kHz , 100 V_{ef}

Vstupní impedance : 10 k Ω

Vstupní úroveň : 10 mV pro výstup 50 V

Max.výstupní úroveň : 240 V_{ef} / 1 kHz

Příkon : 1,3 W / 4,5 V , síťový adaptér

0,8 W / 3 V , baterie

Rozměry : 60 (š) x 24 (v) x 120 (h) mm

Hmotnost : 102 g bez baterií, 140 g s bateriemi