

COMPACT 8



COMPACT 8 Versatile all purpose 8 channel laptop and 19" rack installation mixer, COMPACT 8 inherits and enhances the shockproof and flexible technology of COMPACT5 unit in a revolutionary design for a mixer of its characteristics. Specially developed for applications requiring a large number of microphone and stereo signals.

Easy of use, suitable for both non technical and experimented users, COMPACT 8 gathers all what can be expected from an installation pro audio mixer.

COMPACT 8 Mezclador multipropósito de sobremesa de 8 vías y formato rack 19" destinado a la instalación profesional. Hereda y mejora la tecnología y robustez del Compact 5 sintetizándose en un mixer de revolucionario diseño. Desarrollado especialmente para aquellas aplicaciones en las que se requieren un elevado número de entradas para micrófono y línea estéreo.

Sencillo de manejar, adecuado para usuarios experimentados o noveles, el COMPACT 8 dispone de todo lo que puede esperarse de un mixer destinado a una utilización profesional.

KEY FEATURES COMPACT 8

- Universal 8 channel laptop and 19" installation rack mixer
- 3 Phono inputs
- 7 Stereo Line RCA inputs plus AUX in front panel
- 8 microphone COMBO connector inputs
- 2 independent outputs (XLR3 and RCA)
- Additional REC output
- ± 15 dB 3 band tone control featuring mids 300Hz-6,5kHz semi-parametric equalization
- Headphones output for PFL and MIX monitoring
- New extra bright 12 position VU-meter
- Assignable talkover with EFFICIENCY and TIME adjustments
- 60 mm high quality faders
- 4 RU
- 5.2 kg

MAIN APPLICATIONS

- IA/V presentations
- Entertainment music playback
- Meeting and seminar rooms
- Education Centres
- Pubs and disco bars
- Mobile outdoor applications

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES COMPACT 8

- Mezclador universal de formato rack 19" para utilización de sobremesa
- 3 entradas de Phono
- 7 entradas Line estéreo más una AUX en placa de mandos, todas mediante conectores RCA
- 8 entradas para micrófono, conector COMBO
- 2 salidas independientes (XLR3 y RCA)
- Salida de grabación REC
- Control de tonos de 3 bandas con margen de actuación de ± 15 dB y control de medios semiparamétrico 300Hz-6,5kHz
- Salida de auriculares para monitorización de PFL y MIX
- VU meter extra brillante de 12 niveles
- Talkover asignable con controles de eficiencia y tiempo de recuperación
- Faders de alta calidad de 60 mm
- 4 unidades rack de altura
- Peso 5.2 kg

APLICACIONES PRINCIPALES

- Presentaciones corporativas A/V
- Reproducción musical
- Salas de conferencia y seminarios
- Centros de educación
- Pubs y disco bares
- Aplicaciones móviles en exteriores



TECHNICAL CHARACTERISTICS		COMPACT 8	
Inputs Sensitivity nom/Impedance		LINE (A-B-AUX) PHONO MICRO (BAL) MICRO ATT (BAL)	0dBV/50kΩ -40dBV/50kΩ -50dBV/>1kΩ -30dBV/>1kΩ
Outputs Level/Minimum Load		OUT 1 (BAL) OUT 2 REC HEADPHONES	0dBV/600Ω 1V *(+6dB 2V) 0dBV/2.2kΩ 1V *(+6dB 2V) 0dBV/10kΩ 200mW/200Ω
Frequency Response		LINE MICRO BAL PHONO	10Hz+30kHz -1dB 10Hz+30kHz -1dB RIAA ±0.5dB
THD+N		LINE MICRO PHONO	<0.03% <0.1% <0.2%
CMRR		MICRO	>75dB @ 1kHz
Signal Noise Ratio		LINE MICRO PHONO	>100dB >85dB >95dB
Gain control all inputs		GAIN	± 20dB
Tone control		GAIN BASS MID TREBLE	±15dB 90Hz 300Hz ± 6,5kHz 12kHz
Talkover		Time Effect	0,3 / 3 seg 0 / -30 dB
Signal Present indicators		LINE MICRO	-40dB -90dB
Clip indicators			+10dB
Phantom voltage			+18VDC/5mA max.
Mains			90-264VAC 47-63Hz
Power consumption			33VA
Dimensions		Panel Depth	482,6x177mm 221,6mm
Weight			5,2kg

[*] Internally selectable

All the characteristics are subject to variation due to production tolerances. ECLER SA reserves the right to make changes or improvements in manufacturing or design that may affect specifications. Todos los datos quedan sujetos a las tolerancias propias de los procesos de producción. ECLER SA se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en la fabricación o diseño que pueden alterar estas especificaciones.

V.02/2006



1965-2005



Motors, 166-168 08038 Barcelona - Spain - Domestic sales / Ventas España (+34) 90221400
Export sales / Ventas Export (+34) 902231400 General calls (+34) 932238403 Fax (+34) 932238404

www.ecler.com



ACCREDITED BY ENAC