

SRS-404 SIGNATURE SYSTEM II

(SR-404 Signature + SRM-006t)



Revoluční nová membrána, tenká pouze 1,35 μm

Sluchátka Stax SR-404 Signature používají novou super tenkou membránu 1,35 μm . Výroba této neuvěřitelně tenké membrány je možná díky materiálu s převratnou molekulární strukturou, která je na trhu absolutní novinkou. Zdokonalení zvukové kvality a lokalizace detailů jsou prostě fantastické. Sluchátka Stax SR-404 se dodávají v kompletu s nízkokapacitním plochým kabelem PC-OCC pro zapojení k zesilovači SRM-006t.

Zesilovač SRM-006t nyní s elektronkovým výstupem

Firma Stax zakládá svou záviděníhodnou pověst na dvojítech triodách v koncovém stupni. Zapojení obvodů v tomto zesilovači je provedeno tak, aby poskytovalo čistý, přirozený zvuk bez zbytečného zabarvení, které může být způsobeno kapacitami v signálové cestě.

Technické parametry:

SR-404 Signature



Frekvenční rozsah: 7 Hz - 41 kHz

Impedance: 145 k Ω (10 khz)

Akustický tlak: 100 dB

Kabel: 2,5 m nízkokapacitní, plochý, 6 paralelních žil PC-OCC

Hmotnost: 0,3 kg

SRM-006t



Frekvenční rozsah: 0 – 44 khz/+0 dB, -1,5 dB

Harmonické zkreslení: 0,02% / 1 khz 100 V_{ef} výstup se sluchátky Signature

Max. výstupní napětí: 300 V_{ef} / 1 kHz

Polarizační napětí: 230 V x 1, 580 V x 2

Pracovní teplota: 0-40°C

Rozměry: 195 (š) x 103 (v) x 375 (h) mm

Hmotnost: 3,4 kg