



Ceník MO 4-2014

Změna cen vyhrazena



ALTEI spol. s r.o., U háje 29, 147 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: (+420) 222 721 501; fax: (+420) 222 728 335; e-mail: info@altei.cz
IČO 25637274, DIČ CZ25637274,
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107801691/2700
Altei spol. s r.o. je registrována v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56913

www.altei.cz

Kód: R-50-BLOOM

"Real Stereo" systém, chvějka ze sloučeniny AIMg, diamantový lineární hrot 6 x 35 μ m, nízká výstupní úroveň 0,24mV, frekvenční rozsah 10Hz až 40kHz, separace mezi kanály >25dB



MOC vč. DPH: 20 700,00 Kč

Kód: R-50-Bloom 2 (L, H)

"Real Stereo" systém, chvějka ze sloučeniny AIMg, diamantový lineární hrot 6 x 35 μ m, kryogenní magnetický obvod, výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H)



MOC vč. DPH: 30 900,00 Kč

Kód: R-100-02

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μ m s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, nízká výstupní úroveň 0,24mV, frekvenční rozsah 10Hz až 80kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 29 100,00 Kč

Kód: R-100-YATRA

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μ m s dlouhou životností, vylepšený magnetický obvod, vinutí z čisté mědi, nízká výstupní úroveň 0,24mV, frekvenční rozsah 10Hz až 80kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 32 300,00 Kč

Kód: R-100-YATRA MKII (L,H)

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μ m s dlouhou životností, vylepšené ukostření cívk, vylepšený magnetický obvod, vinutí z čisté mědi s dvojitými vodiči, výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 80kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 45 200,00 Kč

Kód: R-100-FX-FUJI (L,H)

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μ m s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi s orientovanými krystaly, výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 80kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 48 500,00 Kč

Kód: R-50-BLOOM-H

"Real Stereo" systém, chvějka ze sloučeniny AIMg, diamantový lineární hrot 6 x 35 μ m, vyšší výstupní úroveň 0,48mV, frekvenční rozsah 10Hz až 40kHz, separace mezi kanály >25dB



MOC vč. DPH: 22 200,00 Kč

Kód: R-50-MONO-OFC

Mono systém, chvějka ze sloučeniny AIMg, diamantový lineární hrot 6 x 35 μ m, vinutí z OFC mědi, výstupní úroveň 1,0mV (5,0cm/sec, 1kHz)



MOC vč. DPH: 28 700,00 Kč

Kód: R-100-02-H

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μ m s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, vyšší výstupní úroveň 0,48mV, frekvenční rozsah 10Hz až 80kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 29 100,00 Kč

Kód: R-100-YATRA-H

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μ m s dlouhou životností, vylepšený magnetický obvod, vinutí z čisté mědi, vyšší výstupní úroveň 0,48mV, frekvenční rozsah 10Hz až 80kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 32 300,00 Kč

Kód: R-100-FS-FUJI (L,H)

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μ m s dlouhou životností, vinutí z čistého stříbra, výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 80kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 48 500,00 Kč

Kód: R-100-Mono (X,S,G)

Monofonní systém, chvějka z boru, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μ m s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, stříbra nebo zlata, výstupní úroveň 1.0mV (5.0cm/sec, 1kHz)



MOC vč. DPH: 34 000,00 Kč

Kód: R-100-Mono (OFC coil)

Monofonní systém, chvějka z boru, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z OFC mědi, výstupní úroveň 1.0mV (5.0cm/sec, 1kHz)



MOC vč. DPH: 31 720,00 Kč

Kód: R-1000 AIRY3-S (L,H)

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí ze stříbra čištěného kryogenní technologií, výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 67 000,00 Kč

Kód: R-1000 Cosmos (L,H)

Shodná s Airy 3- bez plastového krytu "Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí ze zlatého vodiče, výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 67 000,00 Kč

Kód: R-1000 AIRY3-MONO (OFC)

Monofonní systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí z OFC mědi, nízká výstupní úroveň 1.0mV (5.0cm/sec, 1kHz)



MOC vč. DPH: 43 700,00 Kč

Kód: ZYX-4D-H (X,S,G)

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí z mědi, stříbra nebo zlata čištěného kryogenní technologií, výstupní úroveň 0,48mV, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB, otevřená konstrukce s potlačenou vlastní rezonancí



MOC vč. DPH: 82 900,00 Kč

Kód: OMEGA (X,S,G)

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí z mědi, stříbra nebo zlata čištěného kryogenní technologií, nízká nebo vysoká výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB, otevřená konstrukce s potlačenou vlastní rezonancí



MOC vč. DPH: 97 400,00 Kč

Kód: R-1000 AIRY3-X (L,H)

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí z mědi s orientovanými krystaly čištěné kryogenní technologií, výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 67 000,00 Kč

Kód: R-1000 AIRY3-G (L,H)

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí ze zlatého vodiče, výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 67 000,00 Kč

Kód: R-1000 AIRY3-MONO (X,S,G)

Monofonní systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí z mědi, stříbra nebo zlata čištěného kryogenní technologií, výstupní úroveň 1.0mV (5.0cm/sec, 1kHz)



MOC vč. DPH: 46 300,00 Kč

Kód: ZYX-4D (X,S,G)

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí z mědi, stříbra nebo zlata čištěného kryogenní technologií, výstupní úroveň 0,24mV, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB, otevřená konstrukce s potlačenou vlastní rezonancí



MOC vč. DPH: 82 900,00 Kč

Kód: ZYX-4D-MONO (X,S,G)

Monofonní systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí z mědi, stříbra nebo zlata čištěného kryogenní technologií, nízká výstupní úroveň 0,24mV



MOC vč. DPH: 53 600,00 Kč

Kód: OMEGA-MONO (X,S,G)

Monofonní systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí z mědi, stříbra nebo zlata čištěného kryogenní technologií, nízká výstupní úroveň 0,24mV, otevřená konstrukce s potlačenou vlastní rezonancí



MOC vč. DPH: 63 200,00 Kč

Kód: R-1000-SIGMA2-X

"Real Stereo" systém, celodiamantová chvějka, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí z mědi s orientovanými krystaly čištěné kryogenní technologií, nízká nebo vysoká výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 323 300,00 Kč

Kód: R-1000-SIGMA2-G

"Real Stereo" systém, celodiamantová chvějka, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí ze zlata čištěného kryogenní technologií, nízká nebo vysoká výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB, otevřená konstrukce s potlačenou vlastní rezonancí



MOC vč. DPH: 323 300,00 Kč

Kód: Premium 4D (X.S.G)

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, potlačení výřivých proudů, kryogenní magnetický obvod, vinutí z mědi, stříbra nebo zlata čištěného kryogenní technologií, výstupní úroveň 0,24mV, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB, možnost instalace podložky TB2 nebo SB2.



MOC vč. DPH: 96 700,00 Kč

Kód: ZYX-DIAMOND (X.S.G)

"Real Stereo" systém, celodiamantová chvějka, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí z mědi, stříbra nebo zlata čištěného kryogenní technologií, nízká výstupní úroveň 0,24mV, vyvažovací kulička, instalovaná podložka TB2.



MOC vč. DPH: 352 000,00 Kč

Kód: ARTISAN

Přenoskový korekční zesilovač pro MC a MM přenosky, korekční křivka RIAA, napájení z NiCd akumulátorů



MOC vč. DPH: 113 200,00 Kč

Kód: ARTISAN Pro

Přenoskový korekční zesilovač pro dvě MC přenosky, korekční křivka RIAA, napájení z NiCd akumulátorů



MOC vč. DPH: 113 200,00 Kč

Kód: R-1000-SIGMA2-S

"Real Stereo" systém, celodiamantová chvějka, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí ze stříbra čištěného kryogenní technologií, nízká nebo vysoká výstupní úroveň 0,24mV (L) nebo 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB, otevřená konstrukce s potlačenou vlastní rezonancí



MOC vč. DPH: 323 300,00 Kč

Kód: Premium Airy 3 (X.S.G)

"Real Stereo" systém, celodiamantová chvějka, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, potlačení výřivých proudů, vinutí z mědi, stříbra nebo zlata čištěného kryogenní technologií, výstupní úroveň 0,24mV, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB



MOC vč. DPH: 74 200,00 Kč

Kód: Premium OMEGA (X.S.G)

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, potlačení výřivých proudů, kryogenní magnetický obvod, vinutí z mědi, stříbra nebo zlata čištěného kryogenní technologií, výstupní úroveň 0,24mV, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB, vyvažovací kulička, instalovaná podložka TB2



MOC vč. DPH: 114 500,00 Kč

Kód: CPP-1C Pre

Přenoskový zesilovač pro MC přenosky



MOC vč. DPH: 58 300,00 Kč

Kód: ARTISAN 2

Přenoskový korekční zesilovač pro MC a MM přenosky, korekční křivka RIAA, napájení z NiCd akumulátorů



MOC vč. DPH: 113 200,00 Kč

Kód: LIVE-18 (S,B)

Držák gramofonové přenosky, antirezonanční provedení, hmotnost 12g



MOC vč. DPH: 16 800,00 Kč

Kód: TB

Tlumící podložka pod přenosku ZYX,
hmotnost 2,7g

MOC vč. DPH: 2 200,00 Kč

Kód: SB-2

Tlumící podložka pod přenosku ZYX 4D,
hmotnost 4,0g

MOC vč. DPH: 4 400,00 Kč

Kód: ZN (Special Nut)

Speciální matice pro uchycení přenosky, pár

MOC vč. DPH: 1 700,00 Kč

Kód: SC3D

Sada kabelů



MOC vč. DPH: 56 300,00 Kč

Kód: PC3D

Kabel připojovací pro ramínko



MOC vč. DPH: 65 800,00 Kč

Kód: Pure Silver Wire 48"

Sada čtveřice vodičů z ryzího stříbra, délka 120cm



MOC vč. DPH: 7 600,00 Kč

Kód: TB-2

Tlumící podložka pod přenosku ZYX 4D,
hmotnost 2,6g

MOC vč. DPH: 2 200,00 Kč

Kód: SB

Tlumící podložka pod přenosku ZYX,
hmotnost 4,2g

MOC vč. DPH: 4 400,00 Kč

Kód: ZYX RING

Speciální třibodový support pro přenoskový držák



MOC vč. DPH: 10 600,00 Kč

Kód: LC3D

Sada kabelů



MOC vč. DPH: 58 700,00 Kč

Kód: Pure Silver Wire 22"

Sada čtveřice vodičů z ryzího stříbra, délka 55cm



MOC vč. DPH: 4 000,00 Kč

Kód: Pure Silver Wire 72"

Sada čtveřice vodičů z ryzího stříbra, délka 180cm



MOC vč. DPH: 11 000,00 Kč